



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM



DBP WEARTECH – Ein neuer Maßstab für die Widerstandsfähigkeit von Fördergurtdecken

DBP Fördergurte können in unterschiedlichsten Industrien eingesetzt werden. Die speziellen Deckplatteneigenschaften sowie die Gurtkonstruktionen sind abhängig vom Anwendungsfall. Neben dem Programm der Schüttgutförderung stehen auch Sonderqualitäten für spezielle Anwendungen zur Verfügung.

DBP WEARTECH

Ein neuer Maßstab für die Widerstandsfähigkeit von Fördergurtdecken

Die Kombination von Zugfestigkeit, Abriebfestigkeit und Elastizität dieser Fördergurtdecke zielt auf die Abdeckung der Ansprüche von Förderanlagen unterschiedlicher Anwendungsbereiche ab. Die DBP-Deckplatten sind eine Klasse für sich, wenn es um die Abstimmung auf die Nutzungsanwendung geht. Der Mechanismus, der zu Fördergurtverschleiß führt, ist äußerst komplex. Die Förderguroberfläche ist dem Aufprall von Materialien mit unterschiedlichster Größe, Form und Oberflächenstruktur bei variabler Geschwindigkeit ausgesetzt. Auch die Betriebsbedingungen haben einen Einfluss auf den Verschleißgrad.

Eigenschaften

- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Perfekte Gurtoberfläche
- Hochabriebfest für normale Betriebsverhältnisse
- Keine pressbedingten Heizübergänge
- Optimaler Gradlauf der Gurte auf der Bandanlage
- Gut muldbar

Einsatzgebiete

- Einsetzbar in einschlägigen Industrien wie z.B. Zement, Kies- und Sand, Naturstein, Recycling oder Kohletransport
- Einsetzbar in medium- Anwendungen

Technische Daten

Deckplatte	Deckplattenklasse		Temperaturbereich °C			Polymerbasis
	Abrieb < mm ³	Mindest-Bruchdehnung in %	Min. Umgebungstemperatur	Konstante Materialtemperatur	Max. temporäre Materialtemperatur	
AA*	130	400	-30	80	90	SBR

Lieferprogramm

Gurttyp	Min./ Max. verfügbare Breiten in mm
DBP WearTECH 400/3 4+2 AA	650 – 1600 mm
DBP WearTECH 400/3 6+2 AA	650 – 1600 mm
DBP WearTECH 500/4 5+2 AA	650 – 1600 mm
DBP WearTECH 630/3 6+2 AA	650 – 1600 mm
DBP WearTECH 630/4 8+3 AA	650 – 1600 mm



REMA TIP TOP DBP B.V.
Industrial Park De Kleefsewaard
Westervoortsedijk 73 · Arnhem/Netherlands
P.O. Box 5312 · 6802 EH Arnhem/Netherlands
Phone: +31 26 7508-363
Fax: +31 26 7508-314
sales@rematip-top-dbp.com
www.rematip-top-dbp.com



Ihr lokaler Ansprechpartner: